

Cable de conexión para el supervisor de velocidad AS-i

Cable de conexión de supervisores de velocidad de seguridad

Cable de conexión para enlazar encoders



N° art. BW2476: cable de conexión, 1,5 m, conector-puntera

N° art. BW2477: cable de conexión, 5,0 m, conector-puntera

N° art. BW2494: cable de conexión, 1,5 m, conector-conector

N° art.	BW2476	BW2477	BW2494
Aplicación	Para conectar encoders, apantallado		
Ejecución	Conector-puntera		Conector-conector
Cable			
Conductor	0,25 mm ² , 3 pares, cobre		
Revestimiento	Ø 7,1 mm, color: gris, material: PVC		
Resistencia del cable	79,9Ω/km		
Pantalla	Malla de cobre galvanizado		
Conforme con RoHS	Sí		
Longitud	1,5 m	5,0 m	1,5 m
Conector			
Fuerza de inserción	30N/8P máx.		
Resistencia de conexión	50mΩ máx.		
Tensión nominal	30 V CA		
Corriente nominal	1 A		
Resistencia de aislamiento	500MΩ mín.		
Carcasa	Plástico de ingeniería (UL 94V-0), superficie: recubrimiento NI compl.		
Contactos	Aleación de cobre		

Sección:

Contactos:

1	2	1 B / sin rosa
		2 B / sin gris
3	4	3 nc
		4 nc
5	6	5 A / cos verde
		6 A / cos amarillo
7	8	7 Ub marrón
		8 GND blanco

Los pares siempre están trenzados.

BW2476/BW2477



BW2494

