

Cable de conexión para rodillos motorizados Interroll

Cable de conexión para rodillos motorizados Interroll, snap in



Nº art.	BW2755	BW3030
Certificado UL y CSA		•

Nº art.	BW2755	BW3030
Datos técnicos		
Conexión	Conector macho para cable M12, recto, 5 polos en conector macho para cable M8 snap in, recto, 5 polos	
Número de polos	5	
Conexión	1:1	
Longitud del cable	2 m	1,2 m
Datos eléctricos del conector		
Corriente asignada	2 x 4 A (pin 1 + 3) a 40 °C 3 x 1 A (pin 2 + 4 + 5)	
Tensión asignada	60 V	
Número de polos	5	
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ	
Valores característicos generales de los conectores		
Grado de protección	IP67, estando atornillados	
Material del contacto	CuZn	
Material de la superficie de contacto	Ni, Au gal.	
Material del cuerpo de agarre	TPU, UL 94, negro	
Valores característicos del cable		
Tipo de cable	TPU, negro	
Sección de conductor	2 x 0,34 mm ² , 3 x 0,14 mm ²	
Colores de los conductores	Marrón, blanco, azul, negro, gris	
Medioambiente		
Normas aplicadas	UL AWM Style 20549 / 10493 retardante de llama conforme a UL 94 (HB)	

Asignación de pines:

