

## Soportes magnéticos para módulos base

N° art. BW4779

|   |                               |                         |
|---|-------------------------------|-------------------------|
|  | Color                         | negro                   |
|   | Material                      | Neodym NdFeB, niquelado |
|   | Superficie                    | Revestido de teflón     |
|   | Dimensiones (B / H / T in mm) | 7 / 7,4 / 11            |
|   | Unidad de embalaje            | 10 unidades             |
|   | Temperatura de almacenamiento | ≤ 80 °C                 |
|   |                               |                         |

(figura similar)

### adecuado para

- Módulo base ASi en IP67 para módulos para accionamientos ASi para el canal de cables (N° art. BW4749)
- Módulo base ASi en IP67 para distribuidores pasivos y activos (N° art. BW3672)



### Almacenamiento

No almacene ni coloque cerca o sobre medios de almacenamiento magnéticos (por ejemplo, cintas magnéticas, discos duros, tarjetas de crédito, etc.) o equipos eléctricos (por ejemplo, ordenadores, portátiles, teléfonos móviles, etc.). No utilizar en zonas antiexplosivas. Mantener alejado de sustancias altamente reactivas (por ejemplo, ácidos, bases, halógenos, etc.), fuego abierto y del calor intenso y de las corrientes eléctricas fuertes.

### Advertencia

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Los portadores de marcapasos deben mantener una distancia mínima de 20 cm del imán, sino pueden producirse fallos temporales en el funcionamiento del marcapasos.</p> |
|---|--|

### Nota

Si el revestimiento de teflón está dañado, puede producirse una reacción alérgica al entrar en contacto la capa de níquel con la piel en caso de hipersensibilidad correspondiente.

### Acesorios:

- Módulo base ASi en IP67 para módulos de accionamiento ASi para el canal de cables (N° art. BW4749)
- Módulo base ASi en IP67 para distribuidores pasivos y activos (N° art. BW3672)