ASi Abisolierwerkzeuge

Profilkabel-Entmantler

Für Profilkabel (mit 1,5 mm² Litzen-Querschnitt) mit gummierter Außenisolierung

Profilkabel-Abisolierzange

Für Profilkabel (bis 2,5 mm² Litzen-Querschnitt) mit einer Außenisolierung aus TPE oder PUR

Profilkabel-Entmantler (BW1920)

Profilkabel-Abisolierzange (BW1921)

Art.-Nr. BW1920: Profilkabel-Entmantler

Art.-Nr. BW1921: Profilkabel-Abisolierzange

Der **Profilkabel-Entmantler** ist die neueste Entwicklung zur Entmantlung von ASi Kabeln mit gummierter Außenisolierung.

Mit dem **Profilkabel-Entmantler** lassen sich ASi Kabel unproblematisch und sauber abisolieren. Die spezielle Form des Kabels findet sich in den Klingen wieder.

Durch Einlegen des Kabels und Zudrücken des Werkzeuges schmiegen sich die speziellen Messer der Kontur des Kabels an und die Außenisolierung kann mühelos abgezogen werden. Das Einstellen der Schnitttiefe entfällt und die inneren flexiblen Leiter werden nicht beschädigt. Mit der seitlich angebrachten Einzelklinge können mühelos die beiden inneren Leiter entmantelt werden.

Die **Profilkabel-Abisolierzange** ist die neueste Entwicklung zur Entmantlung von ASi Kabel mit einer Außenisolierung aus Thermoplastischem Elastomer (TPE) oder Polyurethan (PUR).

Mit der **Profilkabel-Abisolierzange** lassen sich ASi Kabel unproblematisch und sauber abisolieren. Die spezielle Form des Kabels findet sich in den Klingen wieder.

Die **Profilkabel-Abisolierzange** ist eine ergonomische, automatische Abisolierzange, bei der eine Einstellung auf das jeweilige Kabel nicht erforderlich ist. Die spezialgehärteten geschliffenen Klingen stellen sich automatisch auf die zu entmantelnde Außenisolierung ein. Eine Beschädigung der inneren Leiter wird durch die besondere Klingenstellung vermieden.

Der Zangenkörper ist aus glasfaserverstärktem Polyamid und hält somit höchsten Anforderungen stand.

Art.-Nr.	**BW1920**	**BW1921**
Anwendung	ASi Kabel (mit 1,5 mm² Litzen-Querschnitt) mit gummierter Außenisolierung	ASi Kabel (bis 2,5 mm² Litzen-Querschnitt) mit TPE oder PUR Außenisolierung
Länge	125 mm	160 mm
Gewicht	50 g	120 g