

Steckbare Push-in Klemmen für Module in IP20

COMBICON-kompatibel

Verpackungseinheit 50 Stück



Artikel Nr.	BW4881	
Allgemein		
Verpackungseinheit	50 x steckbare Push-in Klemmen, 4-polig, grau	
Rastermaß	5 mm	
Kontaktart	Buchsen	
Nennquerschnitt	2,5 mm ²	
Bemessungsspannung (III/2)	300 V	
Nennstrom	16 A	
Leiterquerschnitt		
Leiterquerschnitt starr	0,2 ... 2,5 mm ²	
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	-	
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 ... 2,5 mm ²	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	-	
Leiterquerschnitt flexibel, mit Aderendhülse	• ohne Kunststoffhülse: 0,2 ... 2,5 mm ²	
	• mit Kunststoffhülse: 0,25 ... 2,5 mm ²	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel, mit Aderendhülse	0,5 ... 1,5 mm ²	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel mit TWIN-Aderendhülse	• mit Kunststoffhülse: 0,5 ... 1,5 mm ²	
AWG	24 ... 14	
Abisolierlänge der Leitungen	10 mm	