

Steckbare Push-in Klemmen für Module in IP20

COMBICON-kompatibel

Verpackungseinheit 100 Stück



Artikel Nr.	BW4883
<b>Allgemein</b>	
Verpackungseinheit	100 x steckbare Push-in Klemmen, 4-polig, grün
Rastermaß	5 mm
Kontaktart	Buchsen
Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Nennstrom	12 A
<b>Leiterquerschnitt</b>	
Leiterquerschnitt starr	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	–
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	–
Leiterquerschnitt flexibel, mit Aderendhülse	• ohne Kunststoffhülse: 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
	• mit Kunststoffhülse: 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel, mit Aderendhülsen	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel mit TWIN-Aderendhülsen	• mit Kunststoffhülse: 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
AWG	24 ... 14
Abisolierlänge der Leitungen	10 mm