

Passivverteiler AUX

Anschluss für
 1 x M12-Kabelstecker, gerade, 4-polig, auf
 1 x AUX Profilkabel

Zur Erzeugung eines sicher geschalteten Abzweigs
 für 24 V AUX auf Profilkabel in Kombination mit ei-
 nem sicheren Relaisausgang in IP67

M12-Beschaltung passend zu den sicheren Aus-
 gängen von z.B. BWU4379

optimiert für Lastströme bis 6 A



(Abbildung ähnlich)



Abbildung	Typ	Flache Bauform, Montage in Kabelkanal möglich ⁽¹⁾	Interne Absicherung	Profilkabelanschluss	Anschluss ⁽²⁾	Kabel ⁽³⁾	Spezielle Funktion	Schutzart	Artikel Nr.
	IP67, 19 mm tief	Ja, 19 mm tief	-	1 x AUX	1 x M12-Kabelstecker, gerade, 4-polig	0,3 m	zum Schalten von Lasten ≤6 A	IP67	BWU4922

(1) Flache Bauform, Montage in Kabelkanal möglich

Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eignen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz.

(2) Anschluss: Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.

(3) Kabel: Weitere Leitungslängen sind auf Anfrage möglich.

Artikel Nr.	BWU4922
Anschluss	
Profilkabelanschluss	1 x AUX Profilkabel, Durchdringungstechnik
Anschluss	1 x M12-Kabelstecker, gerade, 4-polig
Kabel	0,3 m
	max. zulässige Zugbelastung 10 N
Bemessungsbetriebsspannung	10 ... 32 V _{DC} PELV
Bemessungsbetriebsstrom	≤6 A
Interne Absicherung	-

Artikel Nr.	BWU4922
Umwelt	
Angewandte Normen	EN 60529 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Betriebshöhe über NN	max. 2000 m
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +70 °C ⁽¹⁾
Lagertemperatur	-25 °C ... +85 °C
Gehäuse	Kunststoff, Schraubmontage, geeignet für Kabelkanal (≥19 mm tief)
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP67
Zulässige Schock- und Schwingbeanspruchung	≤15g, T≤11 ms 10 ... 55 Hz, 0,5 mm Amplitude
Isolationsspannung	≥500 V
Gewicht	75 g
Maße (B / H / T) in mm	60 / 45 / 19

(1) Bis -25 °C mit flexibel verlegtem Kabel, -30 °C nur mit fest verlegtem Kabel.

Anschlüsse: M12-Kabelstecker, gerade						
Artikel Nr.	M12 Anschluss	Pin1 (BN)	Pin2 (WH)	Pin3 (BU)	Pin4 (BK)	
BWU4922	X1	AUX _{IN} + (1)	AUX _{IN} - (2)	AUX _{IN} - (2)	AUX _{IN} + (1)	
	Anwendungsbeispiel					

(1) Pin1 und Pin4 intern gebrückt.

(2) Pin2 und Pin3 intern gebrückt.

Zubehör:

- Dichtungsprofil IP67 (IDC Plug), 60 mm (Art. Nr. BW3282)
- ASi Profilkabel (schwarz) für zusätzliche Hilfsenergie, Aderquerschnitt 1,5 mm² (Art. Nr. BW1980, BW2757)
- ASi Profilkabel (schwarz) für zusätzliche Hilfsenergie, Aderquerschnitt 2,5 mm² (Art. Nr. BW3169)