

Cable de datos sub-D para maestro ASi con IP65, longitud: 1,5 m



Maestro ASi con IP65 (especificación 2.0)

Bornes	PIN	Función	Color del conductor
1		PE	
2		SHIELD	
3	3	BUS P	Verde
4	8	BUS N	Amarillo
5	5	GRND	Azul
6		PE	
7		SHIELD	
8		BUS P	
9		BUS N	
10	6	+5 V	Rojo

N° art. BW1097	
Conexión del cable	Cable preconfeccionado RS 485
Temperatura de almacenamiento t l [°C]	-40 °C ... +85 °C
Temperatura ambiente	-25 °C ... +60 °C
Grado de protección conforme a EN 60 529	IP65, conector IP20
Dimensiones del conector (L, An, Al)	Aprox. 50 mm, 20 mm, 30 mm
Longitud	1,5 m

Cable de datos sub-D de 9 polos, 1,8 m



N° art. BW1058	
Conexión del cable	Conector sub-D Conector hembra sub-D
Longitud	1,8 m
PIN 1 con conexión pasante a PIN 1	

Cable de datos sub-D para pasarelas ASi con interfaz CAN



Pasarela ASi/CAN

Bornes	PIN	Función	Color del conductor
1		n.c.	
2	7	CAN_H	Blanco
3		SHIELD	
4	2	CAN_L	Marrón
5		n.c.	

N° art. BW1226	
Conexión del cable	Conector hembra sub-D, conector COMBICON de 5 polos
Temperatura de almacenamiento t l [°C] -	-40 °C ... +85 °C
Temperatura ambiente	-25 °C ... +60 °C
Grado de protección conforme a EN 60 529	IP20
Dimensiones del conector (L, An, Al)	Aprox. 50 mm, 20 mm, 30 mm
Longitud	1,5 m

Ayuda de direccionamiento



N° art. BW3340	
Color	Negro
Unidad de embalaje	5 unidades

Tapón de protección universal ASi-5/ASi-3 para enchufes M12, IP67



N° art. BW4056	
Color	Azul
Unidad de embalaje	50 unidades

Protector de tarjeta chip



N° art. BW3155	
Color	Azul
Unidad de embalaje	1 unidad

Cable cross-link para pasarela ASi/Ethernet



N° art. BW1304

Cable en serie para pasarelas ASi y monitores ASi en acero inoxidable



N° art.	BW1575
Conexión	Cable de datos sub-D de 9 polos, conector mini-din de 6 polos
Longitud	1,8 m

Cable de conexión USB para monitor de seguridad base



N° art.	BW2530
Tipo	USB tipo A – Micro USB
Longitud	1,8 m
Color	Negro

Cabezal del sensor ASi



Nº art. **BW1745**

Tarjeta chip para productos ASi de Bihl+Wiedemann



BW2079/BW2222

Nº art.	BW2079	BW2222
Capacidad de memoria	32 kByte (256 kbit)	128 kByte (1024 kbit)
Peso	Aprox. 1 g	
Dimensiones (L / An / Al en mm)	25 / 15 / 1	
Accesorios: BW2079 para todos los productos estándar y de seguridad ASi-3 con tarjeta chip de Bihl+Wiedemann. BW2222 para monitores de seguridad ASi-3 y pasarelas en acero inoxidable ASi-3 a partir de la versión de seguridad 4.X (para máx. 4 configuraciones de seguridad en una tarjeta chip).		

Memory Plug para productos ASi de Bihl+Wiedemann



Nº art.	BW3241
Capacidad de memoria	32 kByte (256 kbit)
Peso	Aprox. 2 g
Dimensiones (An / Al / Pr en mm)	26,5 / 7 / 4,5
Unidad de embalaje	10 unidades