

# Cable de conexión para el supervisor de velocidad ASi

## Cable de conexión de supervisores de velocidad de seguridad

Bihl+Wiedemann testa la electricidad de los cables al 100%



BW2991



BW3346



BW3039

Nº art.	BW3346	BW2991	BW3039
<b>Generalidades</b>			
Aplicación	Para conectar encoders, apantallado		
Ejecución	RJ45 en RJ45		RJ45 en puntera
<b>Cable</b>			
Conductor	0,0127 mm <sup>2</sup> , 4 pares, Material: cobre		0,102 mm <sup>2</sup> , 4 pares, Material: cobre
Revestimiento	Ancho: 6,5 mm, alto: 1,7 mm Color: negro, Material: PVC		Ø 7,1 mm, Color: negro, Material: LSOH
Pantalla	Pantalla de lámina, apantallado por pares		Pantalla de lámina, pantalla total
Resistencia del cable	1450 Ω/km		180 Ω/km
Conforme con RoHS	Sí		
Longitud	0,1 m	1.0 m	1,5 m

### Asignación de pines del conector RJ45

Sección	Pin	Sin/Cos	TTL	SSI	Color
	1	U <sub>b</sub>	U <sub>b</sub>	U <sub>b</sub>	Naranja / blanco
	2	GND	GND	GND	Naranja
	3	n.c.	n.c.	CLK	Verde / blanco
	4	sin	B	DATA	Azul
	5	$\overline{\text{sin}}$	$\overline{\text{B}}$	$\overline{\text{DATA}}$	Azul / blanco
	6	n.c.	n.c.	CLK	Verde
	7	cos	A	n.c.	Marrón / blanco
	8	$\overline{\text{cos}}$	$\overline{\text{A}}$	n.c.	Marrón

# Cable de conexión para el supervisor de velocidad ASi

## Sección

