

**2 x bornes de doble piso push-in, precableado, por el cableado rápido de 3 módulos IP20 conectados**

**Precableado adecuado para ASi y AUX**



2 x

(Figura similare)

| N° art.   | BW4054   |
|---|--|
| <b>Generalidades</b>  |  |
| Unidad de embalaje  | 2 x bornes de doble piso push-in, grises, de 8 polos, con cada uno<br>4 x cable, sección 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Medida de raster  | 5 mm   |
| Tipo de contacto  | Conectores hembra, con puente interno  |
| Sección nominal   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Longitud del cable  | 90 mm cada uno   |
| Colores de cable  | marrón, azul, rojo, negro  |
| <b>Sección de conductor</b>                                     |  |
| Sección de conductor rígido                                     | 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos                     | –  |
| Sección de conductor flexible                                   | 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles                   | –  |
| Sección de conductor flexible, con puntera                      | Sin manguito de plástico: 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>   |
|   | Con manguito de plástico: 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con punteras      | –  |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con punteras TWIN | –  |
| AWG   | 24 ... 16  |