

Bornes de tornillo enchufables para módulos en IP20

Compatibles con COMBICON

Unidad de embalaje 100 piezas



N° art.	BW4882	
Generalidades		
Unidad de embalaje	100 x bornes de tornillo enchufables, 4 polos, negro	
Medida de raster	5 mm	
Tipo de contacto	Conectores hembra	
Sección nominal	2,5 mm ²	
Tensión de dimensionamiento (III/2)	320 V	
Corriente nominal	12 A	
Sección de conductor		
Sección de conductor rígido	0,2 ... 2,5 mm ²	
2 conductores con la misma sección, rígidos	0,2 ... 1,0 mm ²	
Sección de conductor flexible	0,2 ... 2,5 mm ²	
2 conductores con la misma sección, flexibles	0,2 ... 1,5 mm ²	
Sección de conductor flexible, con puntera	• Sin manguito de plástico: 0,25 ... 2,5 mm ²	
	• Con manguito de plástico: 0,25 ... 2,5 mm ²	
2 conductores con la misma sección, flexibles con punteras	• Sin manguito de plástico: 0,25 ... 1,0 mm ²	
2 conductores con la misma sección, flexibles con punteras TWIN	• Con manguito de plástico: 0,5 ... 1,5 mm ²	
AWG	24 ... 12	
Longitud de pelado de los cables	7 mm	
Par de apriete	0,5 ... 0,6 Nm	