


## D-Sub-Datenkabel für ASi Master in IP65, Länge: 1,5 m



ASi Master in IP65 (Spezifikation 2.0)

Klemmen	PIN	Funktion	Adern-Farbe
1		PE	
2		SHIELD	
3	3	BUS P	grün
4	8	BUS N	gelb
5	5	GRND	blau
6		PE	
7		SHIELD	
8		BUS P	
9		BUS N	
10	6	+5 V	rot


Artikel-Nr. BW1097	
Kabelanschluss	konfektionierte Leitung RS 485
Lagertemperatur t l [°C]	-40°C ... +85°C
Umgebungstemperatur	-25°C ... +60°C
Schutzart nach EN 60 529	IP65, Stecker IP20
Abmessungen des Steckers (L, B, H)	ca. 50 mm, 20 mm, 30 mm
Länge	1,5 m

## D-Sub-Datenkabel 9-polig, 1,8 m



Artikel-Nr. BW1058	
Kabelanschluss	D-Sub-Stecker D-Sub-Buchse
Länge	1,8m
PIN 1 auf PIN 1 durchverbunden	

## D-Sub-Datenkabel für ASi Gateways mit CAN-Schnittstelle



ASi/CAN-Gateway

Klemmen	PIN	Funktion	Adern-Farbe
1		n.c.	
2	7	CAN_H	weiss
3		SHIELD	
4	2	CAN_L	braun
5		n.c.	

Artikel-Nr. BW1226	
Kabelanschluss	D-Sub-Buchse, 5-poliger COMBICON-Stecker
Lagertemperatur t l [°C] -	-40°C ... +85°C
Umgebungstemperatur	-25°C ... +60°C
Schutzart nach EN 60 529	IP20
Abmessungen des Steckers (L, B, H)	ca. 50 mm, 20 mm, 30 mm
Länge	1,5 m

## Adressier-Hilfe



Artikel-Nr. BW3340	
Farbe	schwarz
Verpackungseinheit	5 Stück

## Universalschutzkappe ASi-5/ASi-3 für M12-Buchsen, IP67



Artikel-Nr. BW4056	
Farbe	blau
Verpackungseinheit	50 Stück

## Memory Plug-Abdeckung



Artikel-Nr. BW3155	
Farbe	blau
Verpackungseinheit	1 Stück

## Cross-Link-Kabel für ASi/Ethernet-Gateway



Artikel-Nr. BW1304	
--------------------	--

## Serielles Kabel für ASi Gateways und ASi Monitore in Edelstahl



Artikel-Nr.	BW1575
Anschluss	D-Sub-Datenkabel 9-polig, Mini-Din-Stecker 6-polig
Länge	1,8 m

## USB-Anschlusskabel für Safety Basis Monitor




Artikel-Nr.	BW2530
Typ	USB Typ A – Micro USB
Länge	1,8 m
Farbe	schwarz

## ASi Tastkopf



Artikel-Nr. BW1745

## Chipkarte zur Speicherung der Konfigurationsdaten für Bihl+Wiedemann ASi Produkte



BW2079/BW2222

Artikel-Nr.	BW2079	BW2222
Speicherkapazität	32 kByte (256 kbit)	128 kByte (1024 kbit)
Gewicht	ca. 1 g	
Abmessungen (L / B / H in mm)	25 / 15 / 1	
Zubehör: <b>BW2079</b> für alle ASi-3 Standard und alle ASi-3 Safety Produkte mit Chipkarte von Bihl+Wiedemann. <b>BW2222</b> für ASi-3 Safety Monitore und ASi-3 Gateways in Edelstahl ab Safety Version 4.X (für maximal 4 Safety Konfigurationen auf einer Chipkarte).		

## Memory Plug für Bihl+Wiedemann ASi Produkte



Artikel-Nr.	BW3241
Speicherkapazität	32 kByte (256 kbit)
Gewicht	ca. 2 g
Abmessungen (B / H / T in mm)	26,5 / 7 / 4,5
Verpackungseinheit	10 Stück