

## Anschlusskabel für Interroll Motorrollen, snap-in



Art.-Nr.	BW2755	BW3030
UL und CSA Zertifikat		•

Art.-Nr.	BW2755	BW3030
<b>Technische Daten</b>		
Anschluss	M12-Kabelstecker, gerade, 5-polig auf M8-Snap-in-Kabelbuchse, gerade, 5-polig	
Polzahl	5	
Verbindung	1:1	
Kabellänge	2 m	1,2 m
<b>Elektrische Daten Steckverbinder</b>		
Bemessungsstrom	2 x 4 A (Pin 1 + 3) bei 40 °C 3 x 1 A (Pin 2 + 4 + 5)	
Bemessungsspannung	60 V	
Polzahl	5	
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ	
<b>Allgemeine Kennwerte Steckverbinder</b>		
Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand	
Material Kontakt	CuZn	
Material Kontaktoberfläche	Ni, Au gal.	
Material Griffkörper	TPU, UL 94, schwarz	
<b>Kennwerte Leitung</b>		
Kabeltyp	TPU, schwarz	
Leiterquerschnitt	2 x 0,34 mm <sup>2</sup> , 3 x 0,14 mm <sup>2</sup>	
Aderfarben	Braun, weiß, blau, schwarz, grau	
<b>Umwelt</b>		
Angewandte Normen	UL AWM Style 20549 / 10493 flammwidrig nach UL 94 (HB)	

### Pinbelegung:

