

ASi Vorteile in der PROFI-safe-Umgebung nutzen

Das **ASi-5/ASi-3 PROFI-safe über PROFINET Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor** ist jetzt auch **als Singlemaster ohne integrierte E/As** erhältlich: Das BWU4018 ist somit ein kostengünstiges Einstiegsmodell, um die Vorteile von ASi in der PROFI-safe-Umgebung zu nutzen.

Sinkende Verdrahtungskosten

Mit ASi benötigen Sie – im Gegensatz zur Ethernet-Verdrahtung – z. B. **keine Stecker für die 24 V Versorgung und den Busanschluss**. So können Sie ihre Verdrahtungskosten und den Montageaufwand deutlich reduzieren.

Zukunftssichere Plattform

Dank ASi-5 Technologie können Sie mit dem BWU4018 jetzt auch ASi-5 Teilnehmer integrieren. Das moderne Gateway bietet zudem weitere Vorteile wie:

- **Feldupdatefähigkeit** für manipulationssichere Firmware- und Sicherheitsupdates
- **Integrierter OPC UA Server** für Industrie 4.0 Anwendungen
- **Integrierter Webserver** für schnelle Systemdiagnosen



Abb.: ASi-5/ASi-3 PROFI-safe über PROFINET Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor (BWU4018)

ASi-5/ASi-3 PROFI-safe über PROFINET Gateway mit integrier-

tem Sicherheitsmonitor im Detail

- PROFIsafe und Safe Link in einem Gerät
- 1 ASi-5/ASi-3 Master, PROFINET-Device
 - ASi Safety Eingangsteilnehmer über PROFIsafe melden
 - ASi Safety Ausgangsteilnehmer über PROFIsafe schreiben
- Bis zu 31 sichere ASi Teilnehmer (jeweils als Ein- oder Ausgänge nutzbar)
- OPC UA-Server und integrierter Webserver zur einfachen Diagnose
- Sichere Betriebsartenwahl
- Applikationen bis Kategorie 4/PLe/SIL 3
- Chipkarte zur Speicherung der Konfigurationsdaten

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten und Lösungen?

Wir beraten Sie gerne persönlich.

 +49 621 33996-0