

## Gateway ASi-5/ASi-3 per EtherCAT

Elevata ampiezza dei dati, tempi di ciclo brevi, facile integrazione dei dispositivi IO-Link – ASi-5 vi offre molte nuove possibilità. Per poter utilizzare gli slave ASi-5 avete bisogno solo di un nuovo Gateway ASi-5/ASi-3 di Bihl+Wiedemann. Adesso è disponibile anche nella versione EtherCAT.

Il Gateway presenta – come le versioni già disponibili per PROFINET ed EtherNet/IP – un doppio Master e un Monitor di sicurezza integrato. Il server OPC UA, anch'esso integrato in tutte le versioni, consente di **trasmettere senza problemi i dati direttamente dal livello del campo alle applicazioni Industry 4.0.**

### I Gateway esistenti si possono sostituire facilmente

Per i circuiti ASi senza slave ASi-5, i nuovi Gateway ASi-5/ASi-3 funzionano esattamente come i precedenti Gateway di Bihl+Wiedemann essendo la parte ASi-3 invariata. Questo perché la parte ASi-3 non è stata modificata. I nostri nuovi Gateway permettono di sostituire in maniera semplice i Gateway esistenti.



Safety over  
**EtherCAT**®

**OPC UA**



Fig.: Gateway ASi-5/ASi-3 Safety over EtherCAT con Monitor di sicurezza integrato, 2 Masters ASi-5/ASi-3 (BWU3858)

### Gateway ASi-5/ASi-3 Safety over EtherCAT in dettaglio:

- Compatibile con le reti esistenti
- Tempo di ciclo di 1,27 ms per max. 384 bit di ingresso e 384 bit di uscita
- 2 Masters ASi-5/ASi-3
- Server OPC UA integrato
- ASi Safety integrato
- Safety over EtherCAT (configurabile come slave o master)

# ASi-5

REINVENTARE  
L'AUTOMAZIONE.

LA VOSTRA  
STRADA  
VERSO IL  
FUTURO  
DIGITALE.



Avete domande sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni?

Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.

 +39 347 199 66 40