

24 Volt ASi-5/ASi-3 PROFINET Gateway

ASi-5 bietet Ihnen viele Vorteile und neue Möglichkeiten. Hohe Datenbreite, kurze Zykluszeiten, einfache Integration von IO-Link Devices. Um ASi-5 Slaves zu nutzen, benötigen Sie nur ein ASi-5/ASi-3 Gateway von Bihl+Wiedemann. Dieses gibt es jetzt auch für **Standardanwendungen als kostengünstige 24 Volt Variante**.

Das Gateway eignet sich **speziell für Kleinanwendungen** mit kompakteren Leitungslängen. Ein zusätzliches ASi Netzteil ist nicht notwendig, das Gateway kann direkt **aus dem Schaltschrank mit 24 V versorgt** werden. Der **integrierte OPC UA Server** ermöglicht es, Daten direkt aus der Feldebene problemlos an Industrie 4.0 Anwendungen zu übermitteln.

Vorhandene Gateways lassen sich einfach ersetzen

Bei ASi Kreisen ohne ASi-5 Slaves arbeiten die neuen ASi-5/ASi-3 Gateways genauso wie die bisherigen Gateways von Bihl+Wiedemann, denn der ASi-3 Teil ist unverändert. Mit unseren neuen Gateways können Sie Ihre vorhandenen Gateways einfach ersetzen.



Abb.: 24 Volt ASi-5/ASi-3 PROFINET Gateway in Edelstahl (BWU3847)

ASi-5/ASi-3 Gateways in Edelstahl im Detail:

- Kompatibel zu bestehenden Netzwerken
- 1,27 ms Zykluszeit für bis zu 384 Ein- und 384 Ausgangsbits
- Kostengünstige Lösung für alle Standardanwendungen von Bihl+Wiedemann

- OPC UA Server integriert



Haben Sie Fragen zu ASi-5?

Wir beraten Sie gerne persönlich.

 +49 621 33996-0