

Gateway 24 Volt ASi-5/ASi-3 PROFINET

ASi-5 vi offre molti vantaggi e nuove possibilità come un'elevata larghezza di banda dei dati, brevi tempi di ciclo e una facile integrazione dei dispositivi IO-Link. Per utilizzare gli slave ASi-5 è sufficiente un Gateway ASi-5/ASi-3 di Bihl+Wiedemann. Ora è disponibile anche per applicazioni standard come variante economica a 24 Volt.

Il Gateway è particolarmente adatto per piccole applicazioni con pochi slave. Non è necessario un alimentatore ASi supplementare, il Gateway può essere alimentato con **24 V direttamente dal quadro elettrico**. Il **server OPC UA integrato** consente un trasferimento dei dati semplice e diretto dal livello di campo alle applicazioni Industry 4.0.

I Gateway esistenti possono essere sostituiti facilmente

Nelle reti ASi senza slave ASi-5, i nuovi Gateway ASi-5/ASi-3 funzionano esattamente come i precedenti Gateway di Bihl+Wiedemann essendo la parte ASi-3 invariata. Questo perché la parte ASi-3 non è stata modificata. I nostri nuovi Gateway permettono di sostituire in maniera semplice i Gateway esistenti.



Fig.: Gateway 24 Volt ASi-5/ASi-3 PROFINET in acciaio inox (BWU3847)

Gateway 24 Volt ASi-5/ASi-3 PROFINET in dettaglio:

- Compatibile con le reti esistenti
- Tempo di ciclo di 1,27 ms per max. 384 bit di ingresso e 384 bit di uscita
- Soluzione economica di Bihl+Wiedemann per tutte le applicazioni standard
- Server OPC UA integrato

ASi-5

REINVENTARE
L'AUTOMAZIONE.

LA VOSTRA
STRADA
VERSO IL
FUTURO
DIGITALE.



Avete domande sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni?

Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.

 +39 347 199 66 40