Estremamente compatti ed economici

Controllo sicuro della velocità mediante sensori: Monitor di Sicurezza Base

Bihl+Wiedemann vi offre svariate possibilità per il controllo sicuro della velocità. Il Monitor di Sicurezza Base (BWU2700, BWU2852) è particolarmente adatto per il controllo sicuro della velocità mediante sensori.

Fig. 1: Controllo sicuro della velocità mediante sensori

Monitor di Sicurezza Base in detagglio

- Unità di comando di sicurezza compatta
- Fino a 4 ingressi sicuri a 2 canali commutabili in ingressi standard e uscite di segnalazione
- Dispositivi per il controllo della velocità sugli ingressi locali:
  - fino a 2 assi a 2 canali, SIL2, PLd
  - fino a 4 assi a 1 canale, SIL1, PLc
- Sensori di arresto sugli ingressi locali:
  - fino a 4 assi a 2 canali, SIL2, PLd
- 2 uscite elettroniche sicure OnBoard
- Configurazione attraverso l'interfaccia Ethernet oppure USB
- Diagnosi dettagliata e cronologia delle disconnessioni tramite software
- LEDs per diagnostica locale
- Scheda chip per facilitare il cambio dei dispositivi

Fig. 2: Il Monitor di Sicurezza Base è disponibile con l'interfaccia USB (BWU2700, a

sinistra) oppure con l'interfaccia Ethernet (BWU2852, a destra).

© 2014 Bihl+Wiedemann GmbH, Mannheim - Germany