

# Bihl+Wiedemann'ın yeni aktif ve pasif distribütörleri

Özel olarak tasarlanmış yassı yapısı (G x Y x D: 60 x 45 x 19 mm) ve IP67 korumalı hem yeni aktif dağıtıcının hemde yeni pasif dağıtıcının özelliklerindedir. Böylece kablo kanalındaki montajı oldukça kolay kılmaktadır. Ayrıca modüllerde opsiyonel dahili sigortalar mevcuttur.



Resim 1: Bihl+Wiedemann'ın yeni aktif ve pasif dağıtıcıları

## Pasif dağıtıcılar

- 2 x AS-i profil kablo, AS-i ve AUX için 2 x yuvarlak kablo (BW3183, BW3185, BW3186, BW3246, BW3247) veya
- 2 x AS-i yassı kablo (BW3157)

## Aktif dağıtıcılar

- 1 adet çift kanallı emniyet girişi, 1 adet dijital çıkış, 1 x yuvarlak kablo/bağlantı kablo üzerinden bağlantı (BW3248) ya da 2 x yuvarlak kablo/ bağlantı kablo üzerinden bağlantı (BW3249)
- 2 adet dijital giriş, 1 adet dijital çıkış, 1 x Y-bağlantı ve 1 x mix bağlantı olan 2 x M12 konnektör üzerinden bağlantı (BW3250)

## Avantajları

- Özel yassı tasarımı
- Kablo kanalları içerisinde montaj
- Kendini resetleyen sigortalı pasif dağıtıcı
- Hata teşhisleri için LED göstergeler