Extremadamente rápidas – pasarelas AS-i 3.0 EtherNet/IP + ModbusTCP

Las exigencias de comunicación son cada vez más altas, por eso son muy importantes **las soluciones con garantía de futuro**. Los nuevos Monitores de seguridad con comunicación EtherNet/IP + ModbusTCP (BWU3542, BWU3543 y BWU3544) se caracterizan por un **tiempo de ciclo en Ethernet claramente mejorado**. El RPI ("Requested Packet Interval") se queda por debajo de 1 ms incluso cuando las cantidades de datos son grandes.

Fig.: Monitores de seguridad con comunicación EtherNet/IP + ModbusTCP

Monitores de seguridad con comunicación EtherNet/IP + ModbusTCP en detalle

- 2 / 1 circuitos AS-i Safety, EtherNet/IP + ModbusTCP con switch integrado
- Hasta 32 circuitos de habilitación, hasta 6 circuitos de habilitación SIL3, Cat. 4 integrados en el dispositivo
- Aplicaciones hasta categoría 4/PLe/SIL 3
- Tarjeta de memoria integrada para intercambio sencillo del dispositi-

vo

- 6 salidas electrónicas seguras integradas en Cat 4.
- Comunicación segura vía Safe Link a través de interfaz de diagnóstico de Ethernet TCP/IP o interfaz de bus de campo de Ethernet

¿Tiene preguntas acerca de nuestros productos y soluciones?

Con mucho gusto le asesoraremos personalmente.

© 2017 Bihl+Wiedemann GmbH, Mannheim - Germany