


Câble de données Sub-D pour maître ASi en IP65, longueur: 1,5 m



Maître ASi en IP65 (Spécification 2.0)

Bornes	Pin	Fonction	Couleur
1		PE	
2		Blindage	
3	3	BUS P	vert
4	8	BUS N	jaune
5	5	GRND	bleu
6		PE	
7		Blindage	
8		BUS P	
9		BUS N	
10	6	+5 V	rouge

N° art. BW1097	
Raccordement	câble préfabriqué RS 485
Température de stockage t l [°C]	-40°C ... +85°C
Température de fonctionnement	-25°C ... +60°C
Indice de protection (EN 60 529)	IP65, connecteur IP20
Dimensions du connecteur (H, L, P)	approx. 50 mm, 20 mm, 30 mm
Longueur	1,5 m

Câble de données Sub-D 9 broches, 1,8 m



N° art. BW1058	
Raccordement	connecteur Sub-D 9 broches (F), connecteur Sub-D (M)
Longueur	1,8 m
PIN 1 sur PIN 1 interconnecté	

Câble de données Sub-D pour passerelles ASi avec interface CAN



Passerelle ASi/CAN

Bornes	Pin	Fonction	Couleur
1		n.c.	
2	7	CAN_H	blanc
3		Blindage	
4	2	CAN_L	marron
5		n.c.	

N° art. BW1226	
Raccordement	connecteur Sub-D (F), connecteur COMBICON à 5 broches
Température de stockage t l [°C]	-40°C ... +85°C
Température de fonctionnement	-25°C ... +60°C
Indice de protection (EN 60529)	IP20
Dimensions du connecteur (H, L, P)	approx. 50 mm, 20 mm, 30 mm
Longueur	1,5 m

Fiche d'adressage



N° art. BW3340	
Couleur	noir
Unité d'emballage	5 pièces

Bouchon de protection universel ASi-5/ASi-3 pour connecteurs femelles M12, IP67



N° art. BW4056	
Couleur	bleu
Unité d'emballage	50 pièces

Bouchon de protection pour prise de carte à mémoire



N° art. BW3155	
Couleur	bleu
Unité d'emballage	1 pièce

Câble de liaison pour passerelle ASi/Ethernet



N° art. BW1304	
----------------	--

Câble série pour maîtres/moniteurs ASi en acier inox



N° art.	BW1575
Raccordement	câble de données D-Sub à 9 broches, connecteur mini Din 6 broches
Longueur	1,8 m

Câble de raccordement USB pour moniteur de sécurité Basis




N° art.	BW2530
Raccordement	USB type A – Micro USB
Longueur	1,8 m
Couleur	noir

Sonde ASI



N° art. BW1745

Carte mémoire pour produits ASI de Bihl+Wiedemann



BW2079/BW2222

N° art.	BW2079	BW2222
Capacité mémoire	32 kByte (256 kbit)	128 kByte (1024 kbit)
Poids	env. 1 g	
Dimensions (H / L / P in mm)	25 / 15 / 1	
Accessoires:		
BW2079 pour tous les standards ASI-3 et tous les produits de sécurité ASI-3 avec carte mémoire par Bihl + Wiedemann.		
BW2222 pour moniteurs de sécurité ASI-3 et la passerelle en acier inox ASI-3 4.X Version de sécurité (pour configurations de sécurité pour jusqu'à 4 sur une carte mémoire).		

Prise de carte mémoire (memory plug) pour produits ASI de Bihl+Wiedemann



N° art.	BW3241
Capacité de mémoire	32 kByte (256 kbit)
Poids	ca. 2 g
Dimensions (H / L / P en mm)	26,5 / 7 / 4,5
Unité d'emballage:	10 pièces