

## Dénude-câbles AS-i

Pour câbles AS-i à isolant caoutchouc

## Pince à dénuder AS-i

Pour câbles AS-i à isolant TPE ou PUR



Dénude-câbles AS-i (BW1920)

Pince à dénuder AS-i (BW1921)

### N°art. BW1920: Dénude-câbles AS-i

### N°art. BW1921: Pince à dénuder AS-i

Le **dénude-câbles AS-i** est spécialement conçu pour dégainer et dénuder les câbles AS-i à isolant caoutchouc.

A l'aide du **dénude-câbles AS-i** il est possible de dénuder les câbles AS-i sans problèmes. La forme spéciale du câble se retrouve dans celle des lames.

En insérant le câble et en fermant l'outil en serrant, les lames spécifiques épousent la forme du câble et la gaine isolante peut être enlevée. Le réglage de la profondeur de coupe n'est pas requis et les conducteurs flexibles à l'intérieur ne sont pas endommagés. Il est très facile de les dénuder grâce à la lame située du côté de l'outil.

La **pince à dénuder** est spécialement conçue pour dégainer et dénuder les câbles à isolant TPE (elastomère thermoplastique) ou PUR (polyuréthane).

A l'aide de la **pince à dénuder AS-i** il est possible de dénuder les câbles AS-i sans problèmes. La forme spéciale du câble se retrouve dans celle des lames.

La pince à dénuder AS-i automatique et ergonomique ne requiert pas d'adaptation au câble correspondant. Les lames trempées affûtées s'adaptent automatiquement à la gaine isolante. La forme spécialement étudiée des lames évite tout dommage au conducteur lors du dénudage.

Le corps de l'outil est en polyamide renforcé de fibre de verre et répond par conséquent aux exigences les plus hautes.

Art.-Nr.	BW1920	BW1921
Application	Câble AS-i à isolant caoutchouc	Câble AS-i à isolant TPE ou PUR
Longueur	125 mm	160 mm
Poids	50 g	120 g