

Logiciel de sécurité pour la configuration, diagnostic et programmation

Logiciel de sécurité pour la configuration, diagnostic et programmation

Pour le moniteur sécurité de Bihl+Wiedemann, de contrôle sécurisé, sécurisés contrôleurs petits component de sécurité programmable, contrôleur de sécurité



N° art.	BW2071, BW2501
Données générales	
Nom	ASIMON 3 G2
Secteur d'opération	Logiciel de configuration pour AS-Interface Safety at Work Moniteurs de sécurité
Caractère	Création de sécurité ASi Safety at Work configurations
	Configuration de l'accouplement des moniteurs de sécurité
	La configuration des informations de diagnostic pour un traitement ultérieur dans les systèmes de contrôle de niveau supérieur
	Documentation de la configuration du système ASi Safety at Work
Description fonctionnelle	Les diagnostics du système et de dépannage
	ce logiciel est utilisé pour la configuration et la mise en service d'un moniteur de sécurité sur un PC. Grâce à une interface facile à utiliser, vous pouvez utiliser le moniteur de sécurité en collaboration avec participants ASi, tels que les interrupteurs d'arrêt d'urgence, interrupteurs de sécurité pour les portes ou barrières immatérielles de sécurité au sein d'un système ASi de bus pour pratiquement toutes les applications pour la protection configuration des zones de danger sur les machines à moteur. La mise en service et la documentation de votre application en toute sécurité est pris en charge par ce logiciel.
Installation	
Version	la version installée peut être trouvé via le menu "A propos"
Extension de la fonction	l'interface de programmation graphique ASIMON
	ASi Control Tools Contrôleur de vitesse Plug-In
Options d'installation	ASi_safety_monitor_Software_ASIMON_3_G2_3.1.3.15
	ASi_safety_monitor_Software_ASIMON_3_G2_3.1.3.15_Service (Download and View)
Exigences du système	
Configuration logicielle requise	Windows Version 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
	Windows .NET Framework 4.0
Exigences du matériel	un processeur Intel® Core™ (ou des modèles compatibles, tels que AMD ou Cyrix ®)
	au moins espace disque disponible 500MB
	au moins 32 MB de mémoire vive (RAM)
	un lecteur de CD-ROM pour l'installation à partir d'un CD-ROM
Compatibilité	une souris (recommandé)
	Moniteur de sécurité ASi
Interfaces prises en charge	les systèmes 32bit et 64bit
	RS232
	USB Ethernet (UDP)

Logiciel de sécurité pour la configuration, diagnostic et programmation

Informations pour la commande et accessoires	
N° art.	BW2071: ASIMON et ASi Control Tools avec câble série pour maîtres/moniteurs ASi en acier inox
	BW2501: ASIMON et ASi Control Tools pour moniteurs de sécurité et maîtres ASi
Accessoires / documentation	ASIMON manuel
	Exemples de programmes
	rapidement et facilement programmer leur propre pour la première fois: Quick-Setup bouton d'arrêt, communication croisée, Contrôleur de vitesse, etc.
	BW2530: USB câble de connexion pour Moniteur de sécurité Basis
	BW1575: câble série pour passerelles ASi et moniteurs ASi en acier inox