

# Câble de raccordement pour moteurs Interroll

## Câble de raccordement pour moteurs Interroll, clipsage



N° art.	BW2755	BW3030
Certification UL et CSA		•

N° art.	BW2755	BW3030
<b>Données techniques</b>		
Connexion	connecteur mâle M12, droit, 5 pôles à connecteur mâle M8 snap in, droit 5 pôles	
Nombre de pôles	5	
Connexion	1:1	
Longueur de câble	2 m	1,2 m
<b>Données électriques</b>		
Courant nominal	2 x 4 A (Pin 1 + 3) à 40 °C 3 x 1 A (Pin 2 + 4 + 5)	
Tension nominale	60 V	
Nombre de pôles	5	
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ	
<b>Caractéristiques générales</b>		
Indice de protection	IP67	
Matériau du contact	CuZn	
Matériau de surface de contact	Ni, Au	
Matériau de surface de prise	TPU, UL 94, noir	
<b>Caractéristique du câble</b>		
Type de câble	TPU, noir	
Section de conducteur	2 x 0,34 mm <sup>2</sup> , 3 x 0,14 mm <sup>2</sup>	
Couleurs de fils	brun, blanc, bleu, noir, gris	
<b>Environnement</b>		
Normes appliquées	UL AWM Style 20549 / 10493 retardateur de feu selon norme UL 94 (HB)	

### Affectation des broches

