

Bornes à vis enfichables pour modules en IP20

Compatible avec COMBICON

Unité d'emballage 100 pièces



N° art.	BW4882	
<b>Général</b>		
Unité d'emballage	100 x bornes à vis enfichables, 4 pôles, noir	
Pas	5 mm	
Type de contact	connecteurs femelles	
Section nominale	2,5 mm <sup>2</sup>	
Tension assignée	320 V	
Intensité nominal	12 A	
<b>Caractéristiques de raccordement</b>		
Section de conducteur rigide	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	
2 conducteurs rigides de même section	0,2 ... 1,0 mm <sup>2</sup>	
Section de conducteur souple	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	
2 conducteurs souples de même section	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup>	
Section de conducteur souple avec embout	• sans cône d'entrée isolant: 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	
	• avec cône d'entrée isolant: 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	
2 conducteurs souples de même section, avec embout	• sans cône d'entrée isolant: 0,25 ... 1,0 mm <sup>2</sup>	
2 conducteurs souples de même section, avec embout TWIN	• avec cône d'entrée isolant: 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>	
AWG	24 ... 12	
Dénudation du conducteur	7 mm	
Couple de serrage	0,5 ... 0,6 Nm	