

Bornes push-in enfichables pour modules en IP20

Compatible avec COMBICON

Unité d'emballage 100 pièces



N° art.	BW4883
<b>Général</b>	
Unité d'emballage	100 x bornes push-in enfichables, 4 pôles, verte
Pas	5 mm
Type de contact	connecteurs femelles
Section nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Tension assignée	320 V
Intensité nominal	12 A
<b>Caractéristiques de raccordement</b>	
Section de conducteur rigide	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 conducteurs rigides de même section	–
Section de conducteur souple	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 conducteurs souples de même section	–
Section de conducteur souple avec embout	• sans cône d'entrée isolant: 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
	• avec cône d'entrée isolant: 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 conducteurs souples de même section, avec embout	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
2 conducteurs souples de même section, avec embout TWIN	• avec cône d'entrée isolant: 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
AWG	24 ... 14
Dénudation du conducteur	10 mm