

Cavo D-Sub per master ASi in IP65, lunghezza: 1,5 m



Master ASi in IP65 (Specifica 2.0)

Morsetti	Pin	Funzione	Colore
1		PE	
2		SHIELD	
3	3	BUS P	verde
4	8	BUS N	giallo
5	5	GRND	blu
6		PE	
7		SHIELD	
8		BUS P	
9		BUS N	
10	6	+5 V	rosso

Cod. Art. BW1097	
Collegamento	cavo prefabbricato RS 485
Temperatura di immagazzinamento t l [°C]	-40°C ... +85°C
Temperatura ambiente	-25°C ... +60°C
Grado di protezione secondo EN 60 529	connettore IP65 presa IP20
Dimensioni presa (lunghezza, larghezza, altezza)	ca. 50 mm, 20 mm, 30 mm
Lunghezza	1,5 m

Cavo D-Sub a 9 poli, lunghezza: 1,8 m



Cod. Art. BW1058	
Collegamento	connettore D-Sub presa D-Sub
Lunghezza	1,8m
Pin 1 ha collegato con Pin 1	

Cavo D-Sub per gateway ASi con interfaccia CAN



Gateway ASi/CAN

Morsetti	Pin	Funzione	Colore
1		n.c.	
2	7	CAN_H	bianco
3		SHIELD	
4	2	CAN_L	marrone
5		n.c.	

Cod. Art. BW1226	
Collegamento	connettore D-Sub a 5 poli presa COMBICON
Temperatura di immagazzinamento t l [°C]	-40°C ... +85°C
Temperatura ambiente	-25°C ... +60°C
Grado di protezione secondo EN 60529	IP20
Dimensioni presa (lunghezza, larghezza, altezza)	ca. 50 mm, 20 mm, 30 mm
Lunghezza	1,5 m

Tappo di indirizzamento



Cod. art. BW3340	
Colore	nero
L'unita di confezionamento	5 pezzi

Salvapunte universale ASi-5/ASi-3 per prese M12, IP67



Cod. art. BW4056	
Colore	azzurro
L'unità di confezionamento	50 pezzi

Salvapunte per il connettore per scheda memoria



Cod. art. BW3155	
Colore	azzurro
L'unità di confezionamento	1 pezzo

Cavo Cross-Link per gateway ASi/Ethernet



Cod. Art. BW1304

Cavo seriale per master/monitor ASi di acciaio inox



Cod. art.	BW1575
Collegamento	cavo dati D-Sub 9 poli, connettore mini-din 6 poli
Lunghezza	1,8 m

Cavo di collegamento USB per monitor di sicurezza base




Cod. art. BW2530	BW2530
Collegamento	USB tipo A – Micro USB
Lunghezza	1,8 m
Colore	nero

Sonda ASI



Cod. Art. BW1745

Scheda memoria per prodotti ASI di Bihl+Wiedemann



BW2079/BW2222

Cod. Art.	BW2079	BW2222
Capacità di memoria	32 kByte (256 kbit)	128 kByte (1024 kbit)
Peso	circa 1 g	
Dimensioni (L / B / H in mm)	25 / 15 / 1	
Accessori: BW2079 per tutti gli standard ASI-3 e tutti i prodotti di sicurezza ASI-3 con smart card di Bihl + Wiedemann. BW2222 per la monitor di sicurezza ASI-3 e gateway in acciaio inox ASI-3 per la sicurezza delle versioni 4.X (per configurazioni di sicurezza fino a 4 su una scheda memoria).		

Connettore per scheda memoria (memory plug) per prodotti ASI die Bihl+Wiedemann



Cod. art.	BW3241
Capacità di memoria	32 kByte (256 kbit)
Peso	ca. 2 g
Dimensioni (lunghezza / larghezza / altezza)	26,5 / 7 / 4,5
L'unità di confezionamento	10 pezzi