

Software di sicurezza per la configurazione, la diagnostica e la programmazione

Software di sicurezza per la configurazione, la diagnostica e la programmazione

Per Bihl+Wiedemann monitor di sicurezza, il controllo sicuro, sicuri controllori piccoli componenti sicurezza programmabile, controllore di sicurezza



Cod. art.	BW2071, BW2501
Dati generali	
Nome	ASIMON 3 G2
Applicazione	Software di configurazione per ASi Safety at Work monitor di sicurezza
Caratteristiche	creazione di configurazioni di sicurezza Monitor
	configurazione dell'accoppiamento di monitor di sicurezza
	configurazione delle informazioni di diagnostica per l'ulteriore elaborazione in sistemi di livello superiore di controllo
	documentazione di sicurezza Monitor di configurazione
Descrizione del funzionamento	diagnostica del sistema e risoluzione dei problemi
	Questo software viene utilizzato per la configurazione e la messa in sicurezza di un monitor su un PC. Attraverso un facile usare l'interfaccia è possibile utilizzare il monitor di sicurezza in combinazione con sicurezza ASi schiavi, come gli interruttori di arresto di emergenza, interruttori di sicurezza per porte o barriere fotoelettriche di sicurezza all'interno di un sistema ASi bus per quasi tutte le domande di protezione Configurazione delle zone di pericolo sui macchinari a motore. La messa in servizio e la documentazione della vostra applicazione sicura è supportato da questo software
Installazione	
Versione	la versione installata possono essere trovati tramite la voce di menu "Informazioni"
Funzionalità	ASIMON interfaccia di programmazione grafica
	ASi Control Tools
	PlugIn di controllo della velocità
Opzioni di installazione	ASi_safety_monitor_Software_ASIMON_3_G2
	ASi_safety_monitor_Software_ASIMON_3_G2 (Download and View)
Requisiti minimi del sistema	
Requisiti software	Windows Version 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
	Windows .NET Framework 4.0
Requisiti hardware	un Processore Intel® Core™ (o modelli compatibili, quali AMD® o Cyrix®)
	almeno 500 MB di memoria libero di disco fisso
	almeno 32MB di memoria (RAM)
	un drive CD-ROM per l'installazione da un CD-ROM
	un mouse (consigliato)
Compatibilità	monitor di sicurezza ASi
Interfacce supportate	sistemi a 32bit e 64bit
	RS232
	USB
	Ethernet (UDP)

Software di sicurezza per la configurazione, la diagnostica e la programmazione

Informazioni per l'ordine e accessori	
Cod. art.	BW2071: ASIMON e ASi Control-Tools con cavo seriale per master/monitor ASi di acciaio inox
	BW2501: ASIMON e ASi Control-Tools per monitor di sicurezza e masters ASi
Accessori / Documentazione	ASIMON manuale
	esempi di programmi
	rapidamente e facilmente programmare proprio per la prima: Quick-Setup arresto di emergenza, comunicazione di sicurezza, controllo de la velocità, etc.
	BW2530: cavo di collegamento USB per monitor di sicurezza base
	BW1575: cavo seriale per master/monitor ASi di acciaio inox