Cavo di connessione per il dispositivo di controllo contagiri

Cavo di connessione per il dispositivo di controllo contagiri di sicurezza

Cavo di connessione per il collegamento degli encoder

Cod. art. BW2476: cavo, 1,5 m, filo a bussola di chiusura

Cod. art. BW2477: cavo, 5,0 m, filo a bussola di chiusura

Cod. art. BW2494: cavo, 1,5 m, connettore-connettore

Cod. art.	BW2476	BW2477	BW2494
Applicazione	per il collegamento per il encoder rotante, schermato		
Fattura	filo a bussola di chiusura		connettore-connettore
Cavo			
Filo	0,2 mm², 3 paia, rama zincata		
Involucro	Ø 5,89 mm, colore: cromo, materiale: PVC		
Resistenza cavo	78,7Ω/km		
Resistenza schermo	55,8Ω/km		
Schermo	alluminio poliestere		
RoHS-conforme	si		
Lunghezza	1,5 m	5,0 m	1,5 m
Connettore			
Forza di inserzione	30N/8P max.		
Collegamento resistenza	50mΩ max.		
Tensione nominale	30 V AC		
Corrente nominale	1 A		
Resistenza di isolamento	500MΩ min.		
Custodia	sintetico tecnico (UL 94V-0), superficie: completo NI rivestimento		
Contatti	lega di rame		

Sezione

Cod. art.	Pin	Colore	Segnala
BW2476 BW2477 BW2494	1	PK	$\overline{B}$ / $\overline{sin}$
	2	GY	B / sin
	3	n.c.	n.c.
	4	n.c.	n.c.
	5	GN	A / cos
	6	YE	$\overline{A}$ / $\overline{cos}$
	7	BN	Ub
	8	WH	GND
	Le paia sono sempre intrecciati.		

Boccola Mini-IO, 8 poli



Cavo di connessione per il dispositivo di controllo contagiri

BW2476/BW2477

BW2494