

Cavo di collegamento per motorullo Interroll

Cavo di collegamento per motorullo Interroll, snap in



Cod. art.	BW2755	BW3030
Certificazione UL e CSA	•	

Cod. art.	BW2755	BW3030
Dati tecnici		
Connessione	Connettore maschio M12, diritto, 5 poli a connettore maschio M8 snap in, diritto, 5 poli	
Numero di poli	5	
Collegamento	1:1	
Lunghezza del cavo	2 m	1,2 m
Dati elettrici connettore		
Corrente nominale	2 x 4 A (Pin 1 + 3) a 40 °C 3 x 1 A (Pin 2 + 4 + 5)	
Tensione nominale	60V	
Numero di poli	5	
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ	
Caratteristiche generali connettore		
Grado di protezione	IP67, in condizione di avvitare	
Materiale del contatto	CuZn	
Materiale superficie contatti	Ni, Au gal.	
Materiale rivestimento connettore	TPU, UL 94, nero	
Caratteristiche tecniche del cavo		
Tipo di cavo	TPU, nero	
Sezione del conduttore	2 x 0,34 mm ² , 3 x 0,14 mm ²	
Colori dei fili	marrone, bianco, blu, nero, grigio	
Ambiente		
Norme applicate	UL AWM Style 20549 / 10493 ritardo di fiamma secondo UL 94 (HB)	

Assegnazione dei pin

