

Piccolo kit ASi-5/IO-Link

**Quantità limitata
—
fino ad esaurimento scorte.**



(Figura simile)

Cod. art. BW4229

Il piccolo kit ASi-5/IO-Link è disponibile di avviamento viene fornita completamente assemblata e cablata in un caso pratico.

Questa versione basilare e particolarmente economica vi offre sufficienti possibilità per il montaggio dei vostri moduli.

Il piccolo kit ASi-5/IO-Link viene fornito, come standard, con un Gateway EtherNet/IP di acciaio inox, a richiesta è però disponibile anche la maggior parte degli altri comuni sistemi di bus di campo.

Numero	Cod. art.	Descrizione
1	BWU3849	Gateway 24 volt ASi-5/ASi-3 EtherNet/IP + Modbus TCP in acciaio inox, 1 master ASi-5/ASi-3
1	BWU4067	Modulo ASi-5 con Master IO-Link integrato con 4 porte IO-Link, IP67, M12, 2 porte IO-Link class A/2 porte IO-Link class B
1	BWU2349	Modulo basso ASi in IP67, 45 mm. Adatto per il montaggio su simmetrico DIN trave profilata 35 mm.
1	BW2902	Bihl+Wiedemann Suite - Software per la configurazione, la diagnostica e la messa in servizio
1	-	Accessori costituiti da cavo profilato ASi e AUX, custodia demo, guida DIN 35 mm, adattatore di alimentazione, ¹ cavo di rete, cacciavite

¹ La corrente operativa dell'alimentatore 24 VDC è limitata a 1 A. I dispositivi IO-Link ad alta intensità energetica potrebbero richiedere un alimentatore più grande.

Per ulteriori informazioni sugli articoli di cui sopra può essere trovata online www.bihl-wiedemann.de.