

Licenza ZPA (trasporto senza pressione di accumulo)

Attivazione della funzionalità "ZPA" (trasporto senza pressione di accumulo) per un Gateway ASi

Attivazione della configurazione "ZPA" in ASIMON360 o ASi Control Tools360

Attualmente disponibile per

- **BWU3847 + BWU3972:**
Gateway 24 Volt ASi-5/ASi-3 PROFINET in acciaio inox, 1 master ASi-5/ASi-3
- **BWU3849:**
Gateway 24 volt ASi-5/ASi-3 EtherNet/IP + Modbus TCP in acciaio inox, 1 master ASi-5/ASi-3



ZPA, trasporto senza pressione di accumulo, assicura che ci sia una distanza fissa tra le unità di carico trasportate - così non ci sono collisioni involontarie. ZPA è anche efficiente dal punto di vista energetico perché l'energia viene consumata solo quando il merce viene effettivamente trasportato nel sistema.

Con la soluzione ZPA di Bihl+Wiedemann, è possibile implementare il trasporto senza pressione di accumulo in modo semplice e conveniente. Beneficiate di una tecnologia di trasporto autosufficiente e indipendente dal sistema di controllo, perché il cablaggio centralizzato e la programmazione con il PLC non sono più necessari.

Cod. art.	BW4921
Requisiti del sistema	
Requisiti del software	ASIMON360 o ASi Control Tools360 Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11
Requisiti dell'hardware	un processore Pentium® o un processore Intel® più veloce (o modelli compatibili, per esempio AMD® o Cyrix®)
Descrizione del ZPA	
Flag area / bus di campo	256 Byte
Comunicazione	scambio di comandi di controllo e informazioni di diagnostica possibile tramite l'interfaccia bus di campo degli dispositivi.
Bus di campo	PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP
Programmazione	
Parametrizzazione	Configurazione delle zone tramite il software per PC ASIMON360 o ASi Control Tools360
Dispositivo di programmazione	PC