

Distributore passivo AUX

Connessione per
 1 x connettore maschio M12, dritto, 4 poli a
 1 x cavo profilato AUX

Per creare un derivazione con commutazione di sicurezza per 24 V AUX sul cavo profilato in combinazione con un'uscita di sicurezza elettroniche in IP67

Cablaggio M12 adatto alle uscite sicure p. es. di BWU4379

ottimizzato per correnti di carico da 100 a 1000 mA



(Figura simile)



Figura	Tipo	Design piatto, montaggio nella canalina possibile (1)	Fusibili interni	Connessione cavo profilato	Collegamento (2)	Cavo rotondo (3)	Funzione speciale	Grado di protezione	Cod. art.
	IP67, prof. 19 mm	si, profondità 19 mm	-	1 x AUX	1 x connettore maschio M12, dritto, 4 poli	0,3 m	per commutare da carichi ≤6 A	IP67	BW4922

(1) **Design piatto, montaggio nella canalina possibile**

I moduli con forma costruttiva piatta e con la fuoriuscita laterale dei cavi si possono utilizzare per il montaggio nelle canaline o nelle condotte, nelle guide o nelle passerelle per cavi. Si invita a verificare che la profondità dell'alloggiamento sia adeguato all'impiego specifico.

(2) **Connessione:** ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.

(3) **Cavo:** ulteriori opzioni di lunghezza di cavo sono disponibili su richiesta.

Cod. art.	BW4922
Collegamento	
Connessione cavo profilato	1 x AUX cavo profilato e perforazione di isolante
Connessione	1 x connettore maschio M12, dritto, 4 poli
Cavo rotondo	0,3 m carico alla trazione ammissibile max. 10 N
Tensione di funzionamento	10 ... 32 V _{DC} PELV
Corrente di funzionamento	≤6 A
Fusibili interni	-

Cod. art.	BW4922
Ambiente	
Norme applicate	EN 60529 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Altitudine operativa	max. 2000 m
Temperatura ambiente	-30 °C ... +70 °C (1)
Temperatura di immagazzinamento	-25 °C ... +85 °C
Custodia	plastica, per montaggio su viti adatta per canalina (profondità ≥19 mm)
Grado di inquinamento	2
Grado di protezione	IP67
Sollecitazione a urto e a vibrazione ammissibili	≤15g, T≤11 ms 10 ... 55 Hz, 0,5 mm ampiezza
Tensione di isolamento	≥500 V
Peso	75 g
Dimensioni (L / A / P in mm)	60 / 45 / 19

(1) Fino a -25 °C con cavo posato in modo flessibile, -30 °C solo con cavo posato fisso.

Connessione: connettore maschio M12, diritto						
Cod. art.	connessione M12	Pin1 (BN)	Pin2 (WH)	Pin3 (BU)	Pin4 (BK)	
BWU4922	X1	AUX _{IN} + (1)	AUX _{IN} - (2)	AUX _{IN} - (2)	AUX _{IN} + (1)	
	Esempio di applicazione					

(1) Pin1 e Pin4 ponticellati all'interno.

(2) Pin2 e Pin3 ponticellati all'interno.

Accessori:

- Guarnizione profilata IP67 (tappo IDC), 60 mm (cod. art. BW3282)
- Cavo profilato ASi (nero) per alimentazione ausiliaria, sezione del filo 1,5 mm² (cod. art. BW1980, BW2757)
- Cavo profilato ASi (nero) per alimentazione ausiliaria, sezione del filo 2,5 mm² (cod. art. BW3169)