


Software di messa in servizio per dispositivi PROFINET

licenza annuale



Figura	Tipo	PROFIsafe	log function di dati I/O	scambio di dati aciclico	Cod. art.
	Simulatore Master PROFINET Plus	si	si	si	BW4939

Il Simulatore Master PROFINET è uno strumento facile e universale per lo scambio di dati e la programmazione degli dispositivi PROFINET di quasi tutti i fabbricanti.

Il Simulatore Master PROFINET può scambiare dati con molti dispositivi PROFINET senza master PROFINET. Inoltre il Simulatore Master PROFINET rende possibile naturale anche l'uso l'utilizzo di file GSD e anche la entrata di configurazione speciale per così come l'avvio dello scambio di dati. L'identificazione, la rinominazione e assegnare l'indirizzo assegnazione di dispositivi PROFINET è anche possibile.

I dati e le funzioni di diagnosi possono essere visualizzati in modo binario, esa decimale ed ora anche nel codice ASCII. I dati dell'uscita possono essere trasmessi costantemente.

Nella modalità „mode jog“ è possibile regolare un'uscita finché il tasto del mouse è premuto.

Adizionale Simulatore Master PROFINET Plus supporta i moduli PROFIsafe e un log function di dati I/O anche possono essere azionati nel modo aciclico (Record Data CR).

Comunque il Simulatore Master PROFINET è un controllo ed uno strumento tool di messa in servizio per gli dispositivi PROFINET, non è destinato a controllare i processi di automazione.

Cod. art.	BW4939
Dati generali	
Nome	Simulatore Master PROFINET Plus
Campo d'impiego	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione dispositivi PROFINET • Verificare i dati di ingresso e di uscita degli dispositivi PROFINET
Descrizione del funzionamento	<p>Con il Simulatore Master PROFINET gli dispositivi PROFINET possono essere individuati e configurati sulla rete (nome del dispositivo, la configurazione IP):</p> <ul style="list-style-type: none"> • I dati RT di ingresso e di uscita possono essere definiti utilizzando il file GSD e gli dispositivo PROFINET possono essere inclusi nello scambio di dati. • I dati in uscita per dispositivo PROFINET possono essere impostati • Gli allarmi che si verificano sono elencati e (se supportato dal GSD) compare un messaggio di testo. <ul style="list-style-type: none"> • supporto di comunicazione PROFIsafe • funzione log di dati I/O • scambio di dati aciclico
Caratteristiche	
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • menu di navigazione intuitivo • facile selezione dello dispositivo PROFINET dall'elenco dei dispositivi rilevati • selezione dei moduli di dati desiderati sulla base dello dispositivo GSD • I/O di trasferimento dati consistente, direttamente o in modalità „mode“ • elenco di tutti gli allarmi che si sono verificati • attualmente pendente diagnosi canale
Installazione	
Requisiti tecnici	PC IBM compatibile a partire da 80386, interfaccia di rete ≥ 100 MBit
Opzioni d'installazione	<p>installazione standard (licenza per utente singolo) o macchina virtuale (licenza flottante) La licenza rimane valida per 365 giorni dall'attivazione, dopodiché è necessario acquistare una nuova licenza.</p> <p>come tool stand-alone</p> <ul style="list-style-type: none"> • installazione in qualsiasi momento e ovunque tramite Internet • adatto per l'impiego rapido in loco, ad es. in cantiere
Versione software	<ul style="list-style-type: none"> • servizio aggiornamento possibile • la versione attuale si può controllare dalla voce del menu "Info"

Cod. art.	BW4939
Requisiti del sistema	
Requisiti software	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (a partire dalla versione 1.0.1.52) / Windows 11• Sistemi a 64 bit• supporto di Windows non integrato Windows .NET Framework 4.7.2
Requisiti hardware	Almeno 500 MB di spazio libero sull'hard disk risoluzione dello schermo: 1024 x 768 (minima), 1280 x 768 (consigliata)
Interfacce supportate	Ethernet
Documentazione	
Documentazione	File della Guida è disponibile direttamente dall'applicazione
Contenuto di consegna	
Contenuto di consegna	software su download